



Du lægger mærke til lyden. Men ikke højttaleren. FreeSpace™ 360P-II-højttaleren gengiver musik med et nærvær og en dybde, som man kun forventer at opleve indendøre. Og den udsender signaler, der er lette at høre - selv i travle udendørs miljøer. Samtidigt går den i ét med næsten alle udendørs baggrunde.

#### SPECIFIKATIONER

##### Versioner:

70/100 V-transformer

##### Effektkapacitet:

80W

##### Frekvenskurve:

70 Hz til 16 k Hz  $\pm 3$ dB

##### Maksimalt udgangssignal:

100 dB SPL  $\pm 3$ dB @ 1m


##### Spredning:

360° horisontalt, 50° vertikalt

##### Farve:

Grøn

**Bring lyden til lytterne.** Den holdbare 360P-II-højttaler er designet til at fungere på steder, hvor konventionelle højttalere ikke slår til - buskads, haver, i nærheden af svømmepølen. Den er en gennemtestet løsning til udendørslokaler som restauranter, forlystelsesparker, forretningsarealer i det fri og ferie- og fritidsområder. Den kan også anvendes i store, åbne indendørslokaler som atriumgårde, foyerer og indkøbscentre.



**Større lyddækning med færre højttalere.** Takket være et innovativt design giver 360P-II-højttaleren 360° dækning, så der kræves færre højttalere, end hvis man benytter mange konventionelle, jordmonterede højttalere. Lyden spredes jævnt, såvel horisontalt som vertikalt, hvorved lytterne får en konsistent lydgenngivelse, uanset om de sidder eller står.



**Den foretrukne lyd. Den krævede holdbarhed.** Med sit stærke kabinet og sin avancerede specielle højttalerenhet er FreeSpace™ 360P-II-højttaleren yderst robust og pålidelig. Den er bygget til at modstå, sand, sne, regn, salt og temperaturer fra 70° C til -40° C. Og den klarer en salttågetest i 66% længere tid end krævet af den amerikanske Marine Industry Standard. Desuden ydes der 5 års overførbart garanti.

- 1 Nedadvendt, 11,4 cm Bose® fuldtonehøjttalerenhet til udendørs brug modstår ekstreme vejrtilstande året rundt.
- 2 Gitter til basport spredde lyden i lytteområdet og sikrer en konsistent ydelse.
- 3 Den centralt placerede basport forbedrer levfrekvensgenngivelsen.
- 4 Bundstykket med de tre monteringshuller giver stabilitet og sikkerhed ved overflade- eller jordmontering.

*Produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.*

