



Du kommer att märka ljudet. Men inte högtalaren. Högtalaren FreeSpace™ 360P-II återger musik med en närvaro och ett djup som man bara förväntar sig inomhus. Dessutom ger det talmeddelanden som är lätta att förstå även i livliga omgivningar utomhus. Allt detta i en högtalare som försvinner i nästan alla utomhusmiljöer.

#### SPECIFIKATIONER

##### Version:

70/100 V transformator

##### Effektåtagelse:

80 W

##### Frekvensåtergivning:

70 Hz till 16 kHz  $\pm 3$  dB

##### Maximal uteffekt:

100 dB SPL  $\pm 3$  dB vid 1 m


##### Spridning:

360° horisontellt, 50° vertikalt

##### Färg:

Grön

**Ha ljudet där lyssnarna är.** Den hållbara 360P-II-högtalaren har utformats för att fungera i miljöer där många traditionella högtalare inte fungerar, t.ex. buskage, trädgårdar och poolområden. Det är en beprövad lösning för utomhusplatser som restauranger, nöjesparker, utomhusförsäljning och hotell och semesteranläggningar. Det kan också användas inomhus i stora öppna utrymmen som atrier, foajéer och köpcenter.



**Bättre ljudtäckning med färre högtalare.** Med en nyskapande design ger 360P-II-högtalaren 360° täckning, vilket gör att färre högtalare behövs än med många konventionella markplacerade högtalare. Ljudet får en jämn spridning både horisontellt och vertikalt, så att lyssnarna får ett kontinuerligt ljud oavsett om de sitter eller står.



**Ljudet du vill ha. Hållbarheten du behöver.** Ett tåligt hölje och avancerat kompositelement gör FreeSpace™ 360P-II-högtalaren ytterst tuff och pålitlig.

Den har utformats för att tåla sand, snö, regn, salt och extrema temperaturer på 70 °C till -40 °C. Den klarar saltdimmetestet 66 % längre än den krävande standarden för marinindustrin. Den åtföljs dessutom av en femårig överföringsbar garanti.

- 1 Nedåtriktat BOSE® 11,4 cm bredbandsselement klarar vådrets ytterligheter året om.
- 2 Kuplformat portgaller reflekterar ljudet in i lyssningsområdet för att ge klar, kontinuerlig prestanda.
- 3 Centralt placerad port förbättrar återgivningen av låga frekvenser.
- 4 Baslist med 3 monteringshål ger stabilitet och säkerhet när de monteras på ytan eller sänks ned i marken.

*Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.*

